



HYBRID PRO

*El impregnante
con tecnología híbrida*

**Lo mejor
de los barnices
al disolvente y al agua**

TODAS LAS VENTAJAS EN UNA SOLA FÓRMULA





**Exterior
Wood Coating**
Certified by Catas

HYBRID PRO

El impregnante pigmentado que cuenta

con lo mejor de todas las tecnologías existentes

Prestaciones mejoradas al exterior

*Postigos - ventanas - puertas de entrada lacadas
con flow-coating, inmersión, brocha y pistola*

ADHERENCIA EN HÚMEDO SIN COMPARACIÓN

Hybrid Pro [código YM M097/C02] es el impregnante híbrido para exteriores, que cuenta con todas las ventajas de las tecnologías al agua y al disolvente. Su principal punto fuerte es la excelente adherencia al soporte de madera, incluso en condiciones de muy alta humedad. Esta adherencia exclusiva es una base sólida para todo el sistema de barnizado. Gracias a la aplicación de Hybrid Pro como impregnante para puertas y ventanas, también se mejora la calidad de los productos intermedios y de los acabados. Con respecto a la adherencia en húmedo, Hybrid Pro está certificado Catas Quality Award porque cumple con la norma EN 927, si se aplica en un sistema de barnizado Top Quality².

UN SOCIO VALIOSO CONTRA LA CRISIS DE LA MADERA

Hybrid Pro es un socio de valor en un momento tan delicado, en el que el mundo de la madera enfrenta una fuerte crisis, incluso la calidad comprometida y suministro escaso. Las puertas y ventanas, tratadas con el impregnante híbrido, no muestran inestabilidad de la madera ni hinchazón de las fibras. Hybrid Pro es específico para maderas blandas y maderas sin taninos y permite el uso de maderas que no sean de primera elección.

TODAS LAS DEMÁS VENTAJAS PARA LOS PRODUCTORES DE PUERTAS/VENTANAS

El impregnante con poder cubiente Hybrid Pro [código YM M097/C02] cuenta con una fórmula innovadora basada en aceites y resinas de alta tecnología. Hybrid Pro cuenta con 30% de contenido sólido. Los que necesiten un mayor contenido sólido, pueden elegir el producto intermedio de la misma gama híbrida [código YL S055/C02], que alcanza 40% y refuerza las ventajas de este tratamiento.

- Mayor adherencia a la madera
- Basta con la hinchazón de las fibras
- Blocking
- Basta con la inflamabilidad del producto en la lata
- Secado ultrarrápido
- No amarillea
- Uniformidad de color
- Bajas emisiones de COV



Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com - info@renneritalia.com